



Resistencia estructural DIN 4074-1 BS11-1

Resistencia al fuego: F30

Flexibilidad

I/300

Carga Kg x M2	200,0	300,0	400,0	500,0	600,0	700,0	800,0	900,0	1000,0	1100,0	1200,0	kN/m
Distancia Mts												AxA
1,0	6/12 8/10	6/12 8/10	6/12 8/10	6/12 8/10	6/12 8/10	6/14 8/10	6/14 8/10	6/14 8/12	6/14 8/12	6/16 8/12	6/16 8/12	cm
2,0	6/14 8/10 10/10	6/16 8/12 10/12	6/18 8/14 10/12	6/20 8/16 10/12	8/16 10/14 12/12	8/18 10/14 12/14	8/18 10/16 12/14	8/20 10/16 12/16	8/20 10/18 12/16	8/20 10/18 12/16	8/22 10/20 12/18	
3,0	6/20 8/16 10/14 12/14	8/18 10/16 12/16 14/14	8/20 10/18 12/16 14/16	8/22 10/18 12/18 14/18	8/22 10/20 12/18 14/18	8/24 10/22 12/20 14/18	10/24 12/22 14/20 16/18	10/24 12/22 14/20 16/20	10/26 12/24 14/22 16/20	10/26 12/24 14/22 16/22	10/28 12/26 14/24 16/22	
4,0	8/20 10/18 12/18 14/16	8/22 10/22 12/20 14/20	8/24 10/24 12/22 14/20	10/24 12/24 14/22 16/22	10/26 12/24 14/24 16/22	10/28 12/26 14/24 16/24	12/28 14/26 16/24 18/24	12/30 14/28 16/26 18/24	12/32 14/28 16/28 18/26	12/32 14/30 16/28 18/26	12/36 14/32 16/30 18/28	
5,0	8/24 10/24 12/22 14/20	10/26 12/24 14/24 16/22	10/28 12/28 14/26 16/24	12/30 14/28 16/26 18/26	12/30 14/30 16/28 18/28	12/32 14/30 16/30 18/28	12/36 14/32 16/30 18/30	12/36 14/36 16/32 18/30	12/40 14/36 16/36 18/32	12/40 14/40 16/36 18/36	14/40 16/36 18/36 20/32	
6,0	10/28 12/26 14/24 16/24	12/30 14/28 16/26 18/26	12/32 14/30 16/30 18/28	12/36 14/36 16/32 18/30	12/36 14/36 16/36 18/32	12/40 14/36 16/36 18/36	14/40 16/36 18/36 20/36	14/40 16/40 18/36 20/36	16/40 18/40 20/36 -	16/44 18/40 20/40 -	16/44 18/44 20/40 -	
7,0	12/30 14/32 16/28 18/26	12/36 14/32 16/32 18/30	12/40 14/36 16/36 18/32	12/40 14/40 16/36 18/36	14/40 16/40 18/40 20/36	16/40 18/40 20/40 -	16/44 18/44 20/40 -	16/44 18/44 20/44 -	18/44 20/44 - -	20/44 - - -	- - - -	
8,0	12/36 14/32 16/32 18/30	12/40 14/40 16/36 20/32	14/40 16/40 18/40 20/36	16/44 18/40 20/40 -	16/44 18/44 20/44 -	18/44 20/44 - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
9,0	12/40 14/36 20/32	16/40 18/40 20/36	16/44 18/44 20/40	20/44 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
10,0	14/40 16/40 20/36	16/44 18/44 20/40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

Advertencia :

El uso de esta tabla es meramente orientativo eximiendo a Maderas Acuña S.L.U de cualquier responsabilidad.